


AR-ARE-480-49-40

abgesetzte Decken- und Wandanbauleuchte



Sphärisch geformte Deckenleuchte aus Opalglas seidenmatt Weiß



Technische Daten

| | | |
|----------------------|--------|--|
| Lichtquelle: | | LED |
| Lichtstrom | Lumen | 6490 lm |
| Lichtfarbe | Kelvin | 4000k |
| Leistung | Watt | 49W |
| Leuchteneffizienz | lm/W | 127 |
| Blendungsfaktor | | UGR<22 |
| Abstrahlwinkel | | 120° |
| mittlere Lebensdauer | | >50.000h |
| Eingangsspannung | Volt | 220-240 V |
| Schutzart | | IP43 |
| Schutzart | | IK03 |
| Schutzklasse | | I |
| Gewicht | Kg | 3,2 |
| Abmessungen | mm | 480 x 130 |
| Deckenausschnitt | mm | |
| Gehäuse | | Aluminium (weiß Pulverlackiert RAL 9016) |
| Abdeckung | | PMMA satiniert / oder MPR |
| Farbwiedergabe | | CRI >80 |
| Farbtoleranz | | 3 MacAdams |
| LED Mortalität | | L80/B10 |

Optionen: Die Farbe der Metallarmatur und des Außenrings sind individualisierbar.
Schwarz, Silber und weitere RAL-Farben auf Anfrage möglich

Änderungen vorbehalten. Stand 08/2024

AR-ARE-480-49-40

abgesetzte Decken- und Wandanbauleuchte



AR-ARE-260



260 x 95 mm

AR-ARE-320



320 x 100 mm

AR-ARE-400



400 x 110 mm

AR-ARE-480




480 x 130 mm



Auf einem Blick:

- Eigene Herstellung
- Fertigung in Deutschland
- Sphärisch geformte Abdeckung
- 3-Schicht-Opalglas seidenmatt
- Metallarmatur matt Weiß pulverbeschichtet, weitere Farben auf Anf
- Glasbefestigung mit dreipunkt Bajonett Aufnahme
- LED Osram Duris E3
- Farbwiedergabe RA > 85
- Lichtfarbe 3000K ww, 4000K nw
- DALI optional möglich
- LED-System reversibel durch Elektrofachkraft



Auf Wunsch auch mit Dynamic White Steuerung 2700K bis 6000K.

Die Farbe der Metallarmatur ist individualisierbar
Weiß, Silber und weitere RAL-Farben auf Anfrage möglich

| Art. Nr. | LEISTUNG | LICHTSTROM | LICHTFARBE | DURCHMESSER X HÖHE |
|------------------|----------|------------|------------|--------------------|
| | Watt | lm | Kelvin | mm |
| AR-ARE-260-13-30 | 13 | 1730 | 3000 | 260 x 95 |
| AR-ARE-260-13-40 | 13 | 1825 | 4000 | 260 x 95 |
| AR-ARE-320-18-30 | 18 | 2508 | 3000 | 320 x 100 |
| AR-ARE-320-18-40 | 18 | 2625 | 4000 | 320 x 100 |
| AR-ARE-400-27-30 | 27 | 3526 | 3000 | 400 x 110 |
| AR-ARE-400-27-40 | 27 | 3600 | 4000 | 400 x 110 |
| AR-ARE-480-49-30 | 49 | 6010 | 3000 | 480 x 130 |
| AR-ARE-480-49-40 | 49 | 6490 | 4000 | 480 x 130 |

Änderungen vorbehalten. Stand 08/2024