

AR-KON-290-13-30

abgesetzte Decken- und Wandanbauleuchte



Konisch abgesetzte Decken- / Wandanbauleuchte aus Opalglas mit Metallarmatur



Technische Daten

Lichtquelle:		LED
Lichtstrom	Lumen	2580 lm
Lichtfarbe	Kelvin	3000k
Leistung	Watt	18W
Leuchteneffizienz	lm/W	127
Blendungsfaktor		UGR<22
Abstrahlwinkel		120°
mittlere Lebensdauer		>50.000h
Eingangsspannung	Volt	220-240 V
Schutzart		IP44
Schutzart		IK03
Schutzklasse		I
Gewicht	Kg	3,2
Abmessungen	mm	290 x 105
Deckenausschnitt	mm	
Gehäuse		Aluminium (weiß Pulverlackiert RAL 9016)
Abdeckung		PMMA satiniert / oder MPR
Farbwiedergabe		CRI >80
Farbtoleranz		3 MacAdams
LED Mortalität		L80/B10

Optionen: Die Farbe der Metallarmatur und des Außenrings sind individualisierbar.
Schwarz, Silber und weitere RAL-Farben auf Anfrage möglich

Änderungen vorbehalten. Stand 07/2024


AR-KON-290-13-30

abgesetzte Decken- und Wandanbauleuchte



Auf einem Blick:

- Eigene Herstellung
- Fertigung in Deutschland
- Konische Abdeckung
- 3-Schicht-Opalglas seidenmatt
- Metallarmatur Weiß pulverbeschichtet, weitere RAL-Farben auf Anfrage möglich
- Glasbefestigung mit dreipunkt Bajonett Aufnahme
- LED Osram Duris E3
- Farbwiedergabe RA > 85
- Lichtfarbe 3000K ww, 4000K nw
- DALI optional möglich
- LED-System reversibel durch Elektrofachkraft



Auf Wunsch auch mit Dynamic White Steuerung 2700K bis 6000K.

Die Farbe der Metallarmatur ist individualisierbar
Weiß, Silber und weitere RAL-Farben auf Anfrage möglich

Art. Nr.	LEISTUNG	LICHTSTROM	LICHTFARBE	DURCHMESSER X HÖHE	GEWICHT
	Watt	lm	Kelvin	mm	kg
AR-KON-290-13-30	18	2580	3000	290 x 105	2,5
AR-KON-290-13-40	18	2625	4000	290 x 105	2,5
AR-KON-450-48-30	48	3300	3000	450 x 120	4,5
AR-KON-450-48-40	48	3570	4000	450 x 120	4,5

Änderungen vorbehalten. Stand 07/2024